



+33 (0)4 78 68 98 40

# PRODUIT NK

## REFROIDISSEURS COMPACT

TAILLE 4-8

### CARROSSERIE

Panneaux acier électro-zingué RAL 7035

### CIRCUIT FRIGORIFIQUE CARRIER

Compresseur INVERTER à vitesse variable - fluide R410a

Evaporateur à plaques inox

Détendeur frigorifique auto-régulé

Condenseur en tubes cuivre sertis sur ailettes aluminium

Ventilateur composite à soufflage horizontal bas niveau sonore

### CIRCUIT HYDRAULIQUE

Bac ouvert de 60 litres en inox

Niveau visuel en façade

Pompe inox haute pression 6 bar

Soupape de décharge automatique permettant un débit auto-adaptatif

Flexibles industriels armés

Connexions hydrauliques 1''F

### COFFRET ELECTRIQUE

Régulation électronique en façade avec voyants individuels

Contrôleur d'ordre de phase avec voyant

Report centralisé de signal défaut ou de signal marche

Marche/arrêt à distance sur bornes

Tension d'alimentation 400V - 3ph+N - 50Hz

Gamme personnalisable sur demande



NK4-8

### OPTIONS

- Transmetteur de débit
- Inverseur d'ordre de phase
- Châssis sur roulettes
- Armature de protection inox
- Thermostat de sécurité antigel
- Filtre Y 800µ
- Service Carrier

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT NK	Puissance Frigorifique	Débit d'eau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
	kW	l/min	mm	mm	mm	kg
NK4	5.2 => 0.8	15	1180	625	1095	160
NK6	7.5 => 1.2	20	1180	625	1095	170
NK8	8.4 => 1.4	25	1180	625	1095	180

Température de sortie d'eau 15°C - Température d'entrée d'air 40°C